



FX125k er en anerkjent varmelist av solid kvalitet. Med høyde 4,5 cm og fremspring 3,5 cm ut fra vegg er dette en varmelist i smalt, lavtbyggende design. Monteres på gulvbraketter eller på vegg i hele vinduets lengde for å motvirke kaldras. Varmelisten er en energieffektiv stråleovn som avgir svært lav elektromagnetisk stråling. Den brenner ikke støv. Varmelisten kan leveres i spesiallengder og -farger. Ved fast installasjon kan varmelisten monteres begge veier, men ved påkoblet ledning og plugg må tilkoblingsende oppgis ved bestilling. Tilkobles ekstern termostat/styring. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale: Gulv og vegg 2 cm, over og foran varmelist 5 cm.


### Standardversjoner

Effekt (W)	Lengde (cm)	FX125k (Koblingsboks)	
		El.nr. Hvit RAL9002	El.nr. Bronse
125	115	5400350	5400357
185	165	5400351	5400358
250	215	5400352	5400359
310	265	5400353	5400360
375	315	5400354	5400361
435	365	5400355	5400362
500	415	5400356	5400363

### Teknisk spesifikasjon

Produktserie	FX125	Spenning	230V
Dimensjoner	H=4,5 cm (boks 7 cm), D=3,5 cm.	Godkjenning	CE merket
Kapslingsgrad	IP41	Garanti	5 år
Isolasjonsklasse	I, jordes		

### STRÅLEVARME GIR REDUSERT ENERGIFORBRUK



**Tilbehør**

Gulvbraketter



Sikkerhetsgitter

	<b>El.nr. Hvit</b>	<b>El.nr. Bronse</b>
Gulvbrakett	54 004 71	54 004 72
Sikkerhetsgitter 100cm *	54 004 87	54 004 97
Sikkerhetsgitter 50cm*	54 004 88	54 004 88
Ledning og støpsel	54 161 48	

*\*Bestillingsvare*